

Visseuse oléopneumatique LXT®

DTS141Z

18 V Li-Ion - 40 Nm - Produit seul

La force d'une visseuse à chocs, le confort et le silence en plus

Moteur sans charbon. Le choc mécanique est remplacé par un système oléopneumatique. Pas d'échauffement, machine continuellement refroidie grâce à une circulation d'air optimisée. Machine silencieuse et confortable. Pas de perte de serrage. Le couple appliqué à la vis est le couple réel de serrage de la machine.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 1200 / 2000 / 3200 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	40 Nm
Impacts par minute (IPM)	0 - 1400 / 2200 / 2700 min ⁻¹
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M8
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon HR	M5 - M6
Emmanchement	1/4 "
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	88 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	80 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

Code EAN 0088381684484

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

- Fonctionnement incroyablement faible du bruit grâce au mécanisme d'impact à l'aide d'une unité d'huile au lieu de l'enclume et du marteau
- BL motors basse consommation
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Mode "T": Mode de serrage pour la vis auto-forage et les boulons
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

266622-8
VIS M4X12



346317-0
Crochet de ceinture long



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

194250-8
Mandrin autoserrant 10mm Hexa 1/4"



195798-3
PROTECTION BATTERIE



346317-0
Crochet de ceinture long



821550-0
Coffret MAKPAC 2



837670-0
Moulage MAKPAC



B-42961
Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"



B-42977
Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"



B-42983
Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"

