

# Boulonneuse à chocs LXT®

## DTW1001RTJ

18 V Li-Ion - 5 Ah - 1250 Nm

Grâce à son moteur BrushLess Haute-Performance, elle offre légèreté et compacité pour 1 250 Nm !

Moteur sans charbon. Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette. 3 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Couple de serrage Max (franc)	300 / 600 / 1250 Nm
Vitesse à vide max	0 - 900 / 1000 / 1800 min <sup>-1</sup>
Impacts par minute (IPM)	0 - 1800 / 2000 / 2200 min <sup>-1</sup>
Emmanchement	3/4 "
Capacité de serrage Boulon standard	M12 - M30
Capacité de serrage Boulon HR	M10 - M24
Niveau de puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	109 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	98 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	3,4 - 3,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	229 x 91 x 289 mm

### AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Grand crochet de suspension sur échafaudage, par exemple
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Sélection de puissance d'impact électronique à 3 étapes
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue

Code EAN 0088381803380

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

450128-8

Protection bornes pour batterie



837645-9

Moulage MAKPAC



821551-8

Coffret MAKPAC 3



251314-2 (2x)

VIS M4X12



346949-3

CROCHET



## PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

251314-2 (2x)

VIS M4X12



450128-8

Protection bornes pour batterie



821551-8

Coffret MAKPAC 3



837645-9

Moulage MAKPAC

