

Boulonneuse à chocs LXT®

DTW1001ZJ

18 V Li-Ion - 1 250 Nm - Produit
seul

Grâce à son moteur BrushLess Haute-Performance, elle
offre légèreté et compacité pour 1 250 Nm !

Moteur sans charbon. Plus de contrôle grâce au
frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche
la gâchette. 3 niveaux de puissance de chocs à
reglage électronique. La vitesse variable à la
gâchette assure un contrôle parfait de la machine en
fonction du travail à effectuer.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Couple de serrage Max (franc)	300 / 600 / 1250 Nm
Vitesse à vide max	0 - 900 / 1000 / 1800 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	0 - 1800 / 2000 / 2200 min ⁻¹
Emmanchement	3/4 "
Capacité de serrage Boulon standard	M12 - M30
Capacité de serrage Boulon HR	M10 - M24
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	109 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	98 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	3,4 - 3,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	229 x 91 x 289 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Grand crochet de suspension sur échafaudage, par exemple
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Sélection de puissance d'impact électronique à 3 étapes
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue

Code EAN 0088381803229

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

821551-8
Coffret MAKPAC 3



837645-9
Moulage MAKPAC



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

821551-8
Coffret MAKPAC 3



837645-9
Moulage MAKPAC

