

# Boulonneuse à chocs LXT®

## DTW1004Z

18 V Li-Ion - 1050 Nm - Produit seul

Compacte pour son couple de serrage de 1 050 Nm

Moteur sans charbon. Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette. 3 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Couple de serrage Max (franc)	170 / 250 / 1050 Nm
Vitesse à vide max	0 - 900 / 1000 / 2000 min <sup>-1</sup>
Impacts par minute (IPM)	0 - 1800 / 2000 / 2400 min <sup>-1</sup>
Emmanchement	1/2 "
Capacité de serrage Boulon standard	M12 - M30
Capacité de serrage Boulon HR	M16 - M24
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	106 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	98 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	3,1 - 3,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	261 x 99 x 254 mm

### AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0197050001009

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

346949-3  
CROCHET



---

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

346949-3  
CROCHET

