

# Boulonneuse à chocs LXT®

## DTW1005Z

18 V Li-Ion - 1 360 Nm - Produit  
seul

Equippé d'une enclume de 137mm

Fournit un couple de serrage maximal de 1360 Nm et un couple de serrage de 1700 Nm. 4 modes sont disponibles pour la rotation vers l'avant, les modes 1, 2 et 3 étant dotés d'un système d'arrêt automatique pour améliorer l'efficacité du serrage des boulons/écrous, ce qui le rend adapté au retrait et à l'installation des pneus.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Couple de serrage Max (franc)	50 / 150 / 450 / 1360 Nm
Vitesse à vide max	0 - 800 / 900 / 1000 / 1800 min <sup>-1</sup>
Impacts par minute (IPM)	0 - 1600 / 1800 / 2200 min <sup>-1</sup>
Emmanchement	3/4 "
Capacité de serrage Boulon standard	M12 - M33
Capacité de serrage Boulon HR	M10 - M24
Niveau de puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	108 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	100 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	3,9 - 4,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	339 x 91 x 291 mm

### AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Sélection d'énergie d'impact électronique à 4 étapes pour une polyvalence ajoutée
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Mode d'arrêt automatique de la contre-rotation : interrompt le mouvement lorsque le boulon ou l'écrou est suffisamment dévissé
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Grand crochet de suspension sur échafaudage, par exemple

Code EAN 0197050010667

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

347723-2  
Crochet

