

# Boulonneuse à chocs LXT®

## DTW180Z

18 V Li-Ion - 180 Nm - Produit seul

Parfait pour le petit boulonnage

Mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés. Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques. Compacte et légère. Inverseur de sens de rotation. Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Couple de serrage Max (franc)	65 / 180 Nm
Vitesse à vide max	0 - 1300 / 2400 min <sup>-1</sup>
Impacts par minute (IPM)	0 - 2000 / 3600 min <sup>-1</sup>
Emmanchement	3/8 "
Capacité de serrage Boulon standard	M8 - M16
Capacité de serrage Boulon HR	M6 - M12
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	100 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	89 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,2 - 1,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	144 x 79 x 235 mm
BL Motor	✓
Couple desserrage	310 Nm

### AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381856706

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

266622-8  
VIS M4X12



346317-0  
Crochet de ceinture long



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

346317-0  
Crochet de ceinture long



821550-0  
Coffret MAKPAC 2



837670-0  
Moulage MAKPAC



B-54651  
Jeu d'adaptateurs de douilles 3/8"

