

Tronçonneuse d'élagage LXT®

DUC254T002

18 V Li-Ion - 5 Ah - 25 cm (0.325)

Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses.

Mode dopage de couple (30 s de fonctionnement). Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Écrou captif : empêche la perte des écrous. Anneau de sécurité. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine. Réglage du débit de la pompe à huile. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24,0 m/s
Pas de la chaîne	3/8 / 0,325 "
Jauge de chaîne	0,043 "
Jauge de chaîne	1,1 mm
Nombre de maillons	40 / 46
Réservoir d'huile de chaîne	140 ml
BL Motor	✓
Longueur du guide	250 mm (10")
Niveau de vibration, brossage du bois	2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, brossage du bois	1,5 m/s ²
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	101 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	93 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Lubrification à chaîne automatique réglable avec grand réservoir d'huile
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0197050008299

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

191T85-8

GUIDE A ETOILE 25CM - 10"



191T89-0

CHAINE 80TXL



458501-6

Fourreau



831304-7

Sac d'accessoires



■ PRODUITS DE SÉRIE

197280-8

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar

