

Tronçonneuse d'élagage LXT®

DUC306Z001

Chaîne 80TXL | 30 cm

Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm³

Démarrage progressif. Griffe métallique pour une amorce de coupe sûre. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Mode dopage de couple. Écrou captif : empêche la perte des écrous. Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20,0 / 20,6 m/s
Pas de la chaîne	3/8 / 0,325 "
Jauge de chaîne	0,043 / 0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 / 1,3 mm
Nombre de maillons	46 / 51
Réservoir d'huile de chaîne	200 ml
BL Motor	✓
Longueur du guide	300 mm (12")
Niveau de vibration, brossage du bois	3,6 m/s ²
Facteur k de vibration, brossage du bois	1,5 m/s ²
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	103 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	95 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Performances 36V à partir de deux batteries 18V connectées en série. Les batteries sont placées en parallèle dans des stations d'accueil de la batterie séparées.
- Peu de vibrations et faible niveau de bruit
- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur
- Lubrification à chaîne automatique réglable avec grand réservoir d'huile
- Bouton de déverrouillage pour empêcher les démarrages accidentels
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381775427

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

182229-1

Huile de chaîne de tronçonneuses 10



191T86-6

GUIDE 80TXL (300)



191T90-5

Chaîne 30 cm 80TXL



419288-5

Fourreau de protection



782023-7

Clés combinées



ACCESSOIRES OPTIONNELS

1910U0-9

Huile de chaîne Biotop, 1L

