

Tronçonneuse LXT®

DUC353Z

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 35 cm -
Produit seul

Vitesse de chaîne impressionnante de 20 m/s, Elle rivalise avec une thermique

Changement et tension de chaîne sans outil
Excellentes performances : vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique.
Excellente manoeuvrabilité. Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable
Vitesse variable à la gâchette.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20,0 m/s
Pas de la chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,043 "
Jauge de chaîne	1,1 mm
Nombre de maillons	52
Réservoir d'huile de chaîne	200 ml
BL Motor	✓
Longueur du guide	350 mm (14")
Niveau de vibration, brossage du bois	5,9 m/s ²
Facteur k de vibration, brossage du bois	1,5 m/s ²
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	100,0 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	89,0 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Performances 36V à partir de deux batteries 18V connectées en série. Les batteries sont placées en parallèle dans des stations d'accueil de la batterie séparées.
- BL Motor : longue durée de vie
- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur
- Remplacement de la chaîne et du flasque avec serrage sans outil
- Lubrification à chaîne automatique réglable avec grand réservoir d'huile
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381832724

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

419288-5

Fourreau de protection



191G16-9

Guide de tronçonneuse 35cm, 1,1



191H02-6

Chaîne 35 cm 90PX 3/8" 1,1 mm 52



199897-3

Huile 10 cL



ACCESSOIRES OPTIONNELS

182229-1

Huile de chaîne de tronçonneuses 10



1910U0-9

Huile de chaîne Biotop, 1L



191H03-4

Chaîne 40 cm 90PX 3/8" 1,1 mm 56



199897-3

Huile 10 cL



419288-5

Fourreau de protection



953003060

Lime plate



E-15512

Sac pour tronçonneuse

