

Tronçonneuse LXT®

DUC355Z

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 35 cm -
Produit seul

Vitesse de chaîne impressionnante de 20 m/s, Elle rivalise avec une thermique

Ecrou captif : empêche la perte des écrous
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues Excellentes performances : vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique. Excellente manoeuvrabilité.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20,0 m/s
Pas de la chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,043 "
Jauge de chaîne	1,1 mm
Nombre de maillons	52
Réservoir d'huile de chaîne	200 ml
BL Motor	✓
Longueur du guide	350 mm (14")
Niveau de vibration, brossage du bois	5,9 m/s²
Facteur k de vibration, brossage du bois	1,5 m/s²
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	98,7 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	87,7 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Performances 36V à partir de deux batteries 18V connectées en série. Les batteries sont placées en parallèle dans des stations d'accueil de la batterie séparées.
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Lubrification à chaîne automatique réglable avec grand réservoir d'huile
- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur

Code EAN 0088381870641

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

191G16-9

Guide de tronçonneuse 35cm, 1,1



191H02-6

Chaîne 35 cm 90PX 3/8" 1,1 mm 52



419288-5

Fourreau de protection



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

419288-5

Fourreau de protection

