

# Tronçonneuse LXT®

## DUC356T001

Chaîne 80TXL | 36 V => 2 x 18 V Li-ion - 35cm - 5 Ah

Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm<sup>3</sup>

Griffe métallique robuste. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses. Démarrage progressif. Écrou captif : empêche la perte. Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Protection électronique contre les surcharges et décharges profondes des batteries.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20,0 m/s
Pas de la chaîne	3/8 / 0,325 "
Jauge de chaîne	0,043 / 0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 / 1,3 mm
Nombre de maillons	52 / 59
Réservoir d'huile de chaîne	200 ml
BL Motor	✓
Longueur du guide	350 mm (14")
Niveau de vibration, brossage du bois	3,6 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, brossage du bois	1,5 m/s <sup>2</sup>
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	103 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	89 dB(A)

### AVANTAGES PRODUITS

- Performances 36V à partir de deux batteries 18V connectées en série. Les batteries sont placées en parallèle dans des stations d'accueil de la batterie séparées.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Lubrification à chaîne automatique réglable avec grand réservoir d'huile
- Léger moins fatigant pour l'opérateur

Code EAN 0088381775434

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**191T87-4**

Guide de chaîne 35 cm 1,1 mm



**191T91-3**

Chaîne 80TXL 35 cm 1,1 mm 0,325"



**199897-3**

Huile 10 cL



**419288-5**

Fourreau de protection



**782023-7**

Clés combinées



## PRODUITS DE SÉRIE

**197280-8 (2x)**

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



**196933-6**

DC18RD - Chargeur rapide 2

