

## Taille-haie LXT®

### DUH602SF

18 V Li-Ion - 3 Ah - 60 cm - (1 batterie)

#### Pour l'entretien intensif des haies

Inverseur de sens de rotation : Permet de débloquent les branches coincées dans le lamier. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Système Pivotronic pivotant sur 180°. Moteur sans charbon. 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Énergie                                          | 18 V                                 |
| Tension LXT                                      | ✓                                    |
| Composant batterie                               | Li-ion                               |
| BL Motor                                         | ✓                                    |
| Coups par minute (SPM)                           | 2000 / 3600 / 4400 min <sup>-1</sup> |
| Longueur de la lame                              | 600 mm                               |
| Diamètre maximum pouvant être coupé              | 21,5 mm                              |
| Espacement des dents                             | 35 mm                                |
| Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 Ah       | 45 - 180 min                         |
| Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )    | 87 dB(A)                             |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> ) | 79 dB(A)                             |
| Incertitude de bruit (facteur K)                 | 3 dB(A)                              |
| Niveau de vibration, taille de haie              | ≤ 2,5 / ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>       |
| Facteur k de vibration, taille de haie           | 1,5 m/s <sup>2</sup>                 |

#### AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge
- Variateur de vitesse
- Interrupteur à double action pour une sécurité accrue

Code EAN 0088381874779

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**199599-1**  
LAMIER 60



**459121-9**  
Couvercle de lame 600 mm



## ■ PRODUITS DE SÉRIE

**197599-5**  
Batterie Makstar Li-Ion 18V / 3 Ah -



**194533-6**  
DC18SD - Chargeur Makstar Li-Ion,



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**191R51-3**  
Déflecteur en plastique 60 cm



**199450-5**  
Graisse mécanisme taille-haie,



**459121-9**  
Couvercle de lame 600 mm

