

Coupe-herbe LXT®

DUR189Z

18 V Li-ion - Produit seul

Excellente manœuvrabilité grâce à son arbre court et courbé

(ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple. Excellente manœuvrabilité grâce à son arbre court et courbé. Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation. Poignées à revêtement Soft Grip. Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.



LXT **BL** **ADT** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Vitesse à vide max	4000 / 5000 / 6000 min ⁻¹
Largeur de coupe	255 / 300 mm
Poids de l'outil avec batterie	3,0 - 3,3 kg
Ligne de nylon - diamètre	2,0 mm
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	78 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	2 dB(A)
Dimensions du produit (L x l x H):	1618 x 258 x 396 mm
BL Motor	✓
Tension LXT	✓
Filetage de la broche	M8 x 1,25 RH
Utilisation continue de la batterie 18V / 5,0 Ah	38 - 103 min
Type de poignée	O
Niveau de vibration, fil nylon	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, fil nylon	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- Une nouvelle poignée de boucle conçue ergonomique convient parfaitement à la main de l'utilisateur
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381858137

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

125516-5

Sangle standard



198971-4

Têtes à fil Tap & Go (fil hélicoïdal)



783202-0

Clé hexagonale 4 mm



783203-8

Clé BTR 5



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

198383-1

Tête 3 couteaux courbés



198426-9

Lot de couteaux courbés



198971-4

Têtes à fil Tap & Go (fil hélicoïdal)



783202-0

Clé hexagonale 4 mm



783203-8

Clé BTR 5



E-01731

Fil nylon hélicoïdal pour



E-01747

Fil nylon hélicoïdal pour



E-01769

Fil nylon hélicoïdal pour



E-01775

Fil nylon hélicoïdal pour

