

## Malaxeur LXT®

# DUT131Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Parfait pour le malaxage des peintures et mortiers

2 vitesses : permet d'adapter la vitesse de poussée en fonction du travail souhaité. Munie d'un mandrin auto-serrant Ø 13 mm. Bouton de blocage pour un travail en continu. Coque de protection de la batterie. Le capot à l'avant protège les éclaboussures des matières malaxer.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Vitesse à vide max	0 - 350 / 1300 min <sup>-1</sup>
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Diamètre de la lame (batteur)	165 mm
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	77 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie	2,7 - 3,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	307 x 89 x 231 mm
Composant batterie	Li-ion
Poids net du produit	2,0 kg

### AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Indicateur du niveau de la batterie

Code EAN 0088381876247

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**140G50-6**

Poignée complète



**1914G3-9**

Sac de transport



**458814-5**

Couverture avant



**763430-3**

Clé de mandrin S13

