

Aspirateur dorsal - LXT®

DVC660Z

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 110 mbar
- Produit seul

Solution autonome, mobile et de grande capacité pour le nettoyage

Haute puissance d'aspiration. Moteur sans charbon. 3 vitesses d'aspiration. Grande autonomie de travail : 40 min. à vitesse max. (batteries 6 Ah). Conçu pour droitiers et gauchers. Interrupteur déporté avec lampe LED intégrée pour les endroits sombres. Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation. Harnais confortable.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Volume d'air	2,2 m³/min
Dépression max	110 mbar
Longueur du tuyau à vide	1,0 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Capacité du sac à poussière	6,0 L
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	≤ 70 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	2,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie	6,1 - 6,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	297 x 174 x 523 mm
Composant batterie	Li-ion
Puissance d'aspiration	25 / 50 / 95 W
Système de nettoyage automatique du	✓

AVANTAGES PRODUITS

- Performances 36V à partir de deux batteries 18V connectées en série. Les batteries sont placées en parallèle dans des stations d'accueil de la batterie séparées.
- BL Motor : longue durée de vie
- Le filtre HEPA élimine les particules avec une cote d'efficacité de 99,75%
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381890540

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

140G19-0

Tuyau télescopique en aluminium



140G26-3

Ensemble de tuyau courbé avec



191D12-9

Filtre à air



197901-2

Buse d'aspiration DVC260



199453-9

Tuyau d'aspiration pour DVC660



199454-7

Brosse d'aspiration avec roulettes



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

191C26-2

Sac d'aspiration



191C30-1

Sac réutilisable



191M30-1

brosse de soufflage



192236-6

Buse conique fine



458942-6

Tube d'aspiration avec serrure de

