

# Boulonneuse à chocs LXT®

## DWT310ZK

LXT® - 36 V => 2x18 V Li-Ion - 800 Nm - Produit seul

### Capacités comparables à une filaire

Anneau pour accrocher une sangle. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Compatible SHTB (écrou super HRC). La LED clignote lorsque la batterie est faible. Boulonneuse spéciale système HRC à précontrainte calibrée. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Tension LXT	✓
Couple de serrage Max (franc)	804 Nm
Vitesse à vide max	14 min <sup>-1</sup>
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	94 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	83 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	6,5 - 7,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	296 x 130 x 377 mm
BL Motor	✓
Couple max. fixation franc/élast	- / 804 Nm
Composant batterie	Li-ion
Poids net du produit	5,8 kg
Niveau de vibration, vissage sans impact	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>

### AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381855792

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**161347-8**

Sangle d'épaule



**764361-9**

Douilles externes pour Boulonneuse



**764422-5**

DOUILLES INTERNES POUR



**821748-9**

Coffret plastique DWT310

