

Visseuse bardage

FS2500K

570 W

Spéciale bardage. Design adapté au vissage en série

Robuste, carter renforcé aluminium. Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED. Embrayage silencieux. Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable. Réglage de profondeur pour le vissage en série.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	570 W
Vitesse à vide max	0 - 2500 min ⁻¹
Emmanchement	1/4 "
Capacité Vis de cloison sèche	5 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	94 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	86 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	1,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	280 x 70 x 207 mm
Puissance de sortie maximale	500 W
Niveau de vibration, vissage sans impact	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, vissage sans impact	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Réglage de la profondeur
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail

Code EAN 0088381603232

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

824890-5
Coffrets de transport et moulages



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

195603-4
Set de localisation, 5/16 "



195604-2
Set de localisation, 3/8 "



197028-8
Set de localisateur, 1/4 "



821549-5
Coffret MAKPAC 1

