

# Meuleuse Ø 150 mm XGT®

## GA035GZ

40 V max Li-Ion - Produit seul

Meuleuse Ø 150 mm à batterie de grande puissance

Roulements à billes surdimensionnés soutiennent pour résister à la puissance importante. Parfaite pour les travaux intensifs en continu. Anti retour kick-back. Système AFT. Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité. Contrôle automatique de la vitesse. Moteur sans charbon. Technologie XPT.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |                        |
|--|------------------------|
| Énergie  | 40 V                   |
| Tension XGT                                      | ✓                      |
| BL Motor   | ✓                      |
| Vitesse à vide max                               | 9000 min <sup>-1</sup> |
| Filetage de la broche                            | M14                    |
| Support (diamètre de l'arbre)                    | 22,23 mm               |
| Diamètre du disque                               | 150 mm                 |
| Fonction anti-redémarrage (NVR)                  | ✓                      |
| Frein électronique                               | ✓                      |
| Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )    | 93 dB(A)               |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> ) | 85 dB(A)               |
| Incertitude de bruit (facteur K)                 | 3 dB(A)                |
| Poids de l'outil avec batterie                   | 3,0 - 4,6 kg           |
| Dimensions du produit (L x l x H):               | 410 x 171 x 168 mm     |
| Max. Profondeur de coupe                         | 46 mm                  |

### AVANTAGES PRODUITS

- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381731928

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

158237-4

Poignée Soft Grip



192227-7

Flasque à desserrage assisté



782423-1

Clé



A-80846

Meule 150 x 6 mm, WA36N



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

191X09-8

Carter de protection de tronçonnage

192227-7

Flasque à desserrage assisté



194305-9

Douille à ergots



195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"

