

Meuleuse Ø 150 mm XGT®

GA036GZ

40 V max Li-Ion - Produit seul

Système AFT: stop rotation : poignée sécurité

Interrupteur poignée sécurité (homme mort). Performances supérieures à des meuleuses filaires 1 000 W. Roulements à billes surdimensionnés pour résister à la puissance importante. Parfaite pour les travaux intensifs. Anti retour kick-back. Système AFT. Frein électrique. Contrôle automatique de la vitesse. Moteur sans charbon. Démarrage progressif.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension XGT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	9000 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	150 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	93 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	85 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	3,0 - 4,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	410 x 171 x 168 mm
Max. Profondeur de coupe	46 mm

Code EAN 0088381731942

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

158237-4

Poignée Soft Grip



782423-1

Clé



A-80846

Meule 150 x 6 mm, WA36N



ACCESSOIRES OPTIONNELS

191X09-8

Carter de protection de tronçonnage

194305-9

Douille à ergots



195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



B-27187

Disques diamant COMET pour béton

