

# Meuleuse Ø 125 mm XGT®

## GA050GZ

40 V max Li-Ion - Produit seul

Vitesse de rotation élevée 11000 tr/min

Une efficacité de travail élevée. « Construction antivibratoire » pour être compatible avec le moteur BL à grande vitesse. Frein électrique pour une productivité maximale. Fonction anti-redémarrage.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Énergie  | 40 V                    |
| Tension XGT                                      | ✓                       |
| BL Motor   | ✓                       |
| Vitesse à vide max                               | 11000 min <sup>-1</sup> |
| Filetage de la broche                            | M14                     |
| Support (diamètre de l'arbre)                    | 22,23 mm                |
| Diamètre du disque                               | 125 mm                  |
| Fonction anti-redémarrage (NVR)                  | ✓                       |
| Frein électronique                               | ✓                       |
| Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )    | 93 dB(A)                |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> ) | 85 dB(A)                |
| Incertitude de bruit (facteur K)                 | 3 dB(A)                 |
| Composant batterie                               | Li-ion                  |
| Poids de l'outil avec batterie                   | 3,0 - 5,4 kg            |
| Dimensions du produit (L x l x H):               | 411 x 140 x 169 mm      |

Code EAN 0088381782289

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**141P46-4**

Carter pour ébarbage ouvert



**199710-5**

Carter de protection de tronçonnage



**224554-5**

Écrou



**782423-1**

Clé



**A-80656**

Meule à ébarber inox, pour



---

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**199710-5**

Carter de protection de tronçonnage



**A-80656**

Meule à ébarber inox, pour

