

Meuleuse Ø 115 mm

GA4530R

720 W

Meule à diamètre réduit et bonne prise en main

Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine. Corps de machine mince pour une prise en main confortable. Système de refroidissement optimisé. Protection de la machine contre les poussières optimisée.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|-------------------------|
| Puissance nominale | 720 W |
| Vitesse à vide max | 11000 min ⁻¹ |
| Max. Profondeur de coupe | 30 mm |
| Filetage de la broche | M14 |
| Diamètre du disque | 115 mm |
| Fonction anti-redémarrage (NVR) | ✓ |
| Cordon d'alimentation | 2,5 m |
| Niveau de puissance sonore (I _{wa}) | 96 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (L _{pa}) | 88 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Poids sans câble | 1,8 - 2,2 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H): | 266 x 130 x 108 mm |
| Puissance de sortie maximale | 960 W |
| Support (diamètre de l'arbre) | 22,23 mm |
| Niveau de vibration, ponçage à disque | ≤ 2,5 m/s ² |

AVANTAGES PRODUITS

- Engrenage conique à roue spirale pour un fonctionnement plus silencieux et sans à-coups avec une transmission plus efficace de l'énergie

Code EAN 0088381808507

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



782034-2

Clé de serrage meuleuse, 35 mm



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

192227-7

Flasque à desserrage assisté



194305-9

Douille à ergots



195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"

