

Meuleuse Ø 125 mm

GA5041C01

1 400 W

Confort et sécurité : systèmes anti-recul, anti-vibrations, anti-redémarrage et frein de disque

Frein de disque permettant l'arrêt du disque en moins de 3 secondes. Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque. Faible niveau de vibration. Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant. Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1400 W
Vitesse à vide max	2800 - 11000 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	95 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	87 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	2,7 - 3,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	325 x 140 x 121 mm
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Niveau de vibration, meulage de	7,0 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Construction protégée contre la poussière.
- Poignée latérale anti-vibration AVT.
- Le capot de disque aisément réglable évite la projection accidentelle des débris provenant du disque ou de la pièce à travailler
- Super Joint System II développé pour l'atténuation efficace des vibrations
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Variateur de vitesse

Code EAN 0088381627665

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

141P36-7

Capots de protection ouverts pour



194514-0

Poignée anti-vibration



199710-5

Carter de protection de tronçonnage



224554-5

Écrou



782034-2

Clé de serrage meuleuse, 35 mm



ACCESSOIRES OPTIONNELS

194305-9

Douille à ergots



195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



199710-5

Carter de protection de tronçonnage

