

Meuleuse Ø 150 mm

GA6040C01

1400 W

SJS 2, diamètre de meule supérieure et poignée anti-vibration pour la sécurité et le confort

Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque. Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED. Variateur de vitesse (5 positions). Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges. Démarrage progressif assurant un démarrage pour plus de sécurité.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1400 W
Vitesse à vide max	4000 - 9000 min ⁻¹
Diamètre du disque	150 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	98 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	90 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	2,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	303 x 171 x 116 mm
Puissance de sortie maximale	2100 W
Max. Profondeur de coupe	30 mm
Niveau de vibration, ponçage à disque	2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, ponçage à disque	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Super Joint System II développé pour l'atténuation efficace des vibrations
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Variateur de vitesse
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge
- La poignée latérale peut être placée d'un côté ou de l'autre pour faciliter le travail de l'opérateur
- Verrou d'axe pour faciliter le remplacement des roues

Code EAN 0088381629263

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

123146-6

Capots de protection ouverts pour



194514-0

Poignée anti-vibration



782034-2

Clé de serrage meuleuse, 35 mm



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

123146-6

Capots de protection ouverts pour



194305-9

Douille à ergots



194514-0

Poignée anti-vibration



195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"

