

Meuleuse Ø 230 mm

GA9060

2200 W

Conçue pour l'ébarbage industriel : plus durable, plus légère

Moteur plus résistant aux travaux lourds. Ses compacité et légèreté lui assurent une excellente manoeuvrabilité. Protection du levier d'interrupteur. Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort. Bouton de blocage de l'outil pouvant être actionner par le côté.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide max	6600 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	102 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	94 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	5,5 - 7,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	450 x 250 x 144 mm
Puissance de sortie maximale	3000 W
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓
Niveau de vibration, ponçage à disque	3,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Développé pour les applications rigoureuses
- Conception compacte et légère
- Poignée latérale redessinée pour plus de confort et de contrôle
- Engrenage conique à roue spirale pour un fonctionnement plus silencieux et sans à-coups avec une transmission plus efficace de l'énergie
- Double isolation

Code EAN 0088381809979

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

141P32-5

Carter de protection pour ébarbage



143486-6

Poignée Standard



224256-3

Flasque extérieure de grandes



224415-9

Flasque de blocage



782034-2

Clé de serrage meuleuse, 35 mm



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

198440-5

Carter de rainurage 230 mm (avec

