

Meuleuse droite

GD0800C

750 W

Vitesse élevée de 28 000 tr/min

Polyvalente : Possibilité d'adapter la vitesse de rotation suivant le travail à effectuer.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	750 W
Vitesse à vide max	28000 min ⁻¹
Capacité pince	6 mm
Point de roue max.	25 mm
Diamètre de serrage de collier	35/43 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	78 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	1,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	371 x 75 x 75 mm
Niveau de vibration, meulage de surface	4,5 m/s ²
Facteur k de vibration, meulage de surface	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- Système de débrayage mécanique SJS (Super Joint System) qui contribue à réduire la détérioration du moteur et des engrenages
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge
- Conception labyrinthique du compartiment moteur qui protège le moteur des impuretés de l'air de refroidissement

Code EAN 0088381034579

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

192985-5

Poignée complète pour meuleuses



193012-1

Pinces et écrou de serrage pour



763645-2

Écrou de serrage



781006-4

Clé plate 13 mm



781206-6

Clés plates 19 pour meuleuses



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

192985-5

Poignée complète pour meuleuses



192988-9

Pinces et écrou de serrage pour



193011-3

Pinces et écrou de serrage pour



193012-1

Pinces et écrou de serrage pour



193141-0

Étau complet



193143-6

Pinces et écrou de serrage pour



193144-4

Pinces et écrou de serrage pour



193903-6

Filtres métallique



763645-2

Écrou de serrage



781006-4

Clé plate 13 mm



781206-6

Clés plates 19 pour meuleuses



B-52766

Fraises limes carbures pour

