

# Meuleuse droite

## GD0811C

750 W

Poignée interrupteur de sécurité et poignée latérale pour le confort

Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement. Polyvalente : Possibilité d'adapter la vitesse de rotation suivant le travail à effectuer. Poignée avant réglable sur 360° pour un confort optimal. Vitesse constante assurant un travail précis. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur pour plus de sécurité.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	750 W
Vitesse à vide max	1800 - 7000 min <sup>-1</sup>
Capacité pince	8 mm
Point de roue max.	50 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	78 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	2,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	390 x 75 x 88 mm
Niveau de vibration, meulage de surface	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, meulage de surface	1,5 m/s <sup>2</sup>

### AVANTAGES PRODUITS

- Système de débrayage mécanique SJS (Super Joint System) qui contribue à réduire la détérioration du moteur et des engrenages
- Conception labyrinthique du compartiment moteur qui protège le moteur des impuretés de l'air de refroidissement
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge
- Le limiteur de courant électronique aide à protéger le moteur de la surcharge

Code EAN 0088381682480

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**192985-5**

Poignée complète pour meuleuses



**193012-1**

Pinces et écrou de serrage pour



**781206-6**

Clés plates 19 pour meuleuses



---

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**192985-5**

Poignée complète pour meuleuses



**193012-1**

Pinces et écrou de serrage pour



**781206-6**

Clés plates 19 pour meuleuses

