

Meuleuse droite Ø 125 mm

GS5000

750 W

Confortable et sûre pour l'utilisateur

Carters de protection fermés : assurant une sécurité accrue de l'utilisateur. Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupe moteur dès le relâchement. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Sangle de maintien facilitant l'utilisation prolongée de la machine (en option).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	750 W
Vitesse à vide max	5600 min ⁻¹
Support (diamètre de l'arbre)	20 mm
Point de roue max.	125 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	83 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	5,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	590 x 189 x 116 mm
Niveau de vibration, meulage de surface	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, meulage de surface	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Joint labyrinthe qui protège le moteur et les roulements contre la poussière et les débris pour une plus grande longévité de la machine
- Le vernis de protection croisé assure l'étanchéité de l'armature contre les poussières et les débris et prolonge la durée de vie de l'outil
- Double isolation

Code EAN 0088381642262

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

123199-5

carter adaptable ouvert/fermé



782423-1

Clé



783204-6

Clé hexagonale 6mm



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

782423-1

Clé



783204-6

Clé hexagonale 6mm

