

# Piqueur SDS-Plus

## HK0500

550 W

Léger pour décaper, buriner et piquer

Idéal pour les travaux de saignée ou de décrépissage. Orientation du burin dans 12 positions. Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe. Léger.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	550 W
Impacts par minute (IPM)	2000 - 3500 min <sup>-1</sup>
Puissance de frappe	1,8 J
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Cordon d'alimentation	5,0 m
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	95 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	87 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	2,4 dB(A)
Facteur k de vibration, perforation	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids sans câble	3,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	468 x 83 x 174 mm

### AVANTAGES PRODUITS

- Les paramètres d'angle de 12 embouts leurs permettent d'être réglé à différentes positions pour une commodité de fonctionnement.
- Mandrin coulissant « One Touch » : remplacement rapide et simple des forets
- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser

Code EAN 0088381028066

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**824523-2**

Coffrets de transport et moulages



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**824523-2**

Coffrets de transport et moulages



**D-08729**

Burin plat SDS-Plus



**D-08735**

Burin large SDS-Plus



**P-24935**

Burin large SDS-Plus



**P-25096**

Burin denté SDS-Plus

