

# Marteau-piqueur 72.8 J 4400W H28,6 AVT

## HM004GZ01

80 V MAX XGT® - 72.8J - Produit seul

**Frappe extrême de 72,8J, puissance similaire à celle des modèles filaires. Vibrations ultra basses de 6.5 m/s<sup>2</sup>,**

Systèmes anti-vibrations : Poignées séparées + contre poids. Seulement 6,5 m/s<sup>2</sup>. Très puissant : 72,8 J. Plus de sécurité et de temps de travail avec le système anti-vibration AVT. Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide. Démarrage progressif assurant plus de sécurité.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 40 V
Tension XGT	✓
BL Motor	✓
Composant batterie	Li-ion
Impacts par minute (IPM)	870 min <sup>-1</sup>
Puissance de frappe	72,8 J
AWS prêt	✓
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	103 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	95 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	1,6 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	29,7 - 32,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	882 x 227 x 540 mm
Niveau de vibration, perforation	6,5 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, perforation	1,5 m/s <sup>2</sup>
Tige hexagonale	28,6 mm

Code EAN 0197050004819

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

783203-8  
Clé BTR 5



B-10372  
Pointe auto affûtante Méplat



## ■ PRODUITS DE SÉRIE

198900-7  
Puce bluetooth



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

197148-8  
Kit d'aspiration burinage Hexagonal



JM00000674  
Chariot de transport HM004G /

