

# Burineur SDS-Max

## HM1213C

1 510 W

Les systèmes AVT et Soft No Load réduisent les vibrations

Système anti-vibration (technologie AVT + poignée).  
Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide. 12 positions de burin. Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages). Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



**AVT** **SOFT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                  |                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Puissance nominale                                               | 1510 W                       |
| Impacts par minute (IPM)                                         | 950 - 1900 min <sup>-1</sup> |
| Puissance de frappe                                              | 18,6 J                       |
| Cordon d'alimentation                                            | 4,0 m                        |
| Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )                    | 99,1 dB(A)                   |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )                 | 91 dB(A)                     |
| Incertitude de bruit (facteur K)                                 | 2,01 dB(A)                   |
| Niveau de vibration, burinage avec poignée latérale de type D    | 9,9 m/s <sup>2</sup>         |
| Facteur k de vibration, burinage avec poignée latérale de type D | 1,5 m/s <sup>2</sup>         |
| Poids sans câble                                                 | 10,8 kg                      |
| Dimensions du produit (L x l x H):                               | 576 x 149 x 265 mm           |
| Adapté pour les embouts SDS-MAX                                  | ✓                            |
| Puissance de sortie maximale                                     | 1800 W                       |

### AVANTAGES PRODUITS

- AVT (technologie anti-vibration) assure une performance de vibration extra-faible
- Le témoin de service signale que le balai de charbon doit être remplacé ainsi que les dysfonctionnements de l'interrupteur et du câble de connexion.
- L'interrupteur de glissière facile à utiliser augmente la productivité et permet une utilisation continue
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
- Les paramètres d'angle de 12 embouts leurs permettent d'être réglé à différentes positions pour une commodité de fonctionnement.
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur

**Code EAN 0088381602181**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**135269-8**

Poignées de burinage complètes



**198993-4**

Graisse pour emmanchement (100



**443122-7**

Chiffon tissu



**824876-9**

Coffret synthétique



**D-34176**

Pointe SDS-Max



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**198993-4**

Graisse pour emmanchement (100



**199144-2**

Kit d'aspiration burinage SDS-MAX



**P-03947**

Tête de boucharde



**P-16346**

Burin denté SDS-Max

