

# Perceuse visseuse à percussion XGT®

## HP002GD201

XGT® - 40 V max Li-Ion - Ø 13 mm

Conçue pour les applications courantes sur chantier

Réglage du couple par molette. 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage. Moteur sans charbon. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité. Crochet ceinture positionnable gauche et droite. Livré dans un coffret MAKPAC.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension XGT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 600 / 2200 min <sup>-1</sup>
Couple max. fixation franc/élast	64 / 30 Nm
Réglage couple embrayage	21
Impacts par minute (IPM)	0 - 9000 / 33000 min <sup>-1</sup>
Ø de forage en maçonnerie max.	13 mm
Ø de forage en béton max.	13 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Emmanchement	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	98 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	87 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

### AVANTAGES PRODUITS

- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- BL Motor : longue durée de vie
- Conception compacte et légère
- La lumière LED intégrée illumine la zone de travail
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru
- Toute construction en équipement métallique assure une durabilité de transmission élevée
- Mandrin sans clé pour faciliter l'installation et l'enlèvement des forets
- Engrenage mécanique 2 vitesses : mode grande vitesse pour perçage rapide dans des matériaux légers et mode basse vitesse pour les applications lourdes exigeant un couple élevé
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Interrupteur marche arrière facile d'accès

Code EAN 0088381735728

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

346317-0

Crochet de ceinture long



784637-8

Embout double, pH2 - S6, 45 mm, 1



835U77-0

Moulage MAKPAC DF002G/HP002G



821550-0

Coffret MAKPAC 2



412393-7

Protection bornes pour batterie



## PRODUITS DE SÉRIE

191B36-3 (2x)

Batterie Li-Ion 40Vmax XGT® / 2,5



191E07-8

DC40RA - Chargeur rapide Li-Ion



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

346317-0

Crochet de ceinture long

