

Perceuse visseuse | percussion

HP333DZ

CXT® - 12 V Li-Ion - Ø 10 mm -
Produit seul

Idéale pour les travaux de montage et de pose

Éclairage LED incorporé. Idéale pour les perçages de petits diamètres grâce à sa vitesse élevée. Poignée ergonomique Soft Grip. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer. 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie CXT	✓
Vitesse à vide max	0 - 450 / 1700 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	0 - 6750 / 25500 min ⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	30 / 14 Nm
Réglage couple embrayage	20
Ø de forage en bois max.	21 mm
Ø de forage en maçonnerie max.	8 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Capacité du mandrin	0,8 - 10 mm
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	93 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	82 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,1 - 1,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	193 x 66 x 212 mm
Énergie	12 V

AVANTAGES PRODUITS

- Idéal pour travailler dans des espaces restreints et des applications aériennes
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- La lumière LED intégrée illumine la zone de travail
- Toute construction en équipement métallique assure une durabilité de transmission élevée
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381872195

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

251314-2
VIS M4X12



784244-7
Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

784244-7
Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double

