

Perfo-burineur SDS-PLUS XGT®

HR010GZ

40V max • SDS-PLUS • mm • 2 J •
Produit seul

3 fonctions : perçage, perforation et burinage

Compact et léger et offrant une excellente maniabilité. Le moteur BL fournit 0-1 350 tr/min, 0-5 000 cps/min et 2 joules d'énergie d'impact pour un forage plus rapide. Poignée principale absorbant les vibrations et poignée latérale anti-vibration pour réduire les vibrations transmises à la main de l'opérateur pour une utilisation confortable



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension XGT	✓
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 1350 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 min ⁻¹
Ø de forage en bois max.	26 mm
Ø de forage en béton max.	20 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Puissance de frappe	2,1 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	35 mm
Frein électronique	✓
AWS prêt	✓
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	101 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	93 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- La lumière LED intégrée illumine la zone de travail
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications
- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth

Code EAN 0088381782128

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

413N42-3

Butée de profondeur pour poignée



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

1911K0-5

Attache outil pour DHR183 / HR010G



1911P2-6

Système d'aspiration DX16



1911P5-0

Bac à poussière pour DX16



1911P8-4

Collecteur de poussière pour



1914X3-8

Aspiration perçage sur surface plane



413N42-3

Butée de profondeur pour poignée



E-14928

Coffret 7 forets SDS-PLUS, 4 taillants

