

# Perforateur SDS-Plus

## HR2300X9

720 W - 23 mm

Polyvalent grâce à son variateur et ses accessoires fournis.  
Référence des charbons CB-325 : 194074-2. Référence du loquet du coffret : 162302-3.

Bouton de blocage pour un travail en continu.  
Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage. 2 modes : Perçage à percussion / perçage. Inverseur de sens de rotation.  
Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	720 W
Vitesse à vide max	0 - 1200 min <sup>-1</sup>
Impacts par minute (IPM)	0 - 4600 min <sup>-1</sup>
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	23 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	4 - 15 mm
Puissance de frappe	2,3 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	68 mm
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	102 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	94 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

Code EAN 0088381622554

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



### AVANTAGES PRODUITS

- Fonctionnement à 2 modes pour "rotation uniquement" ou "perforer avec rotation"
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Régulateur pour adapter la vitesse aux différents matériaux ou travaux



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**122823-7**

Mandrin auto-serrant avec



**198993-4**

Graisse pour emmanchement (100



**331886-4**

Jauge de profondeur



**D-00795**

Coffret 5 pcs SDS-PLUS



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**122915-2**

Système d'aspiration poussière DUST

**192349-3**

Adaptateur d'aspiration 25-25



**193472-7**

Raccord d'aspiration pour



**198993-4**

Graisse pour emmanchement (100



**331886-4**

Jauge de profondeur



**821550-0**

Coffret MAKPAC 2



**837651-4**

Moulage MAKPAC

