

Perforateur SDS-Plus

HR2600X9

800 W - 26 mm

Jusqu'à 26 mm dans le béton, il est prêt à travailler avec ses accessoires inclus

Variateur de vitesse à la gâchette. Système d'aspiration DustCup livré de série. 2 modes : Perçage à percussion / perçage. . Inverseur de sens de rotation. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage. Bouton de blocage pour un travail en continu. Équipé d'un guide de profondeur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	800 W
Vitesse à vide max	0 - 1200 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	0 - 4600 min ⁻¹
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	26 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	4 - 18 mm
Puissance de frappe	2,4 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	68 mm
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	101 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	93 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

Code EAN 0088381622561

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

- Fonctionnement à 2 modes pour "rotation uniquement" ou "perforer avec rotation"
- Poignée latérale pivotante à 360 °
- Variateur de vitesse
- Double isolation
- La poignée ergonomique conçue avec une adhérence certaine fournit plus de contrôle et de confort



PRODUITS COMPATIBLES