

Perfo-burineur SDS-Plus

HR2631FTX4

800 W - 26 mm - coffret alu - kit d'accessoires

Technologie anti-vibrations pour le confort et nouveau sélecteur plus durable

Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT. Mandrin interchangeable à verrouillage rapide. 3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	800 W
Vitesse à vide max	0 - 1200 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	0 - 4600 min ⁻¹
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	26 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	4 - 18 mm
Puissance de frappe	2,4 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	68 mm
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	101 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	94 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

Code EAN 0088381687225

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

- Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- AVT (technologie anti-vibration) assure une performance de vibration extra-faible
- Mandrin à changement rapide pour le remplacement des mèches à bois ou à métaux.
- Régulateur pour adapter la vitesse aux différents matériaux ou travaux
- Le réducteur de couple interrompt la rotation si le foret se bloque pour protéger l'opérateur et éviter la rupture du moteur



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

194079-2

Mandrins auto-serrants



194080-7

Mandrin SDS-Plus interchangeable



195179-1

Kit couvercle anti-poussière Dustcup



331886-4

Jauge de profondeur

