

Perfo-burineur SDS-PLUS

HR2653TJ14

800 W - 26 mm - 2,4 J - Kit accessoires

3 modes pour Perçage, Perforation ou Burinage, AVT

AVT : vibrations extrêmement faibles obtenues par un mécanisme de contrepoids et un ressort d'amortisseur. Un moteur de 800 W délivre 2,2 J d'énergie d'impact pour traiter les applications les plus exigeantes. Le limiteur de couple arrête la rotation en cas de blocage pour une sécurité accrue. 3 modes Perçage, Perforation, Burinage.



AVT VIBRATION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	800 W
Vitesse à vide max	0 - 1200 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	0 - 4600 min ⁻¹
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	26 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	4 - 18 mm
Puissance de frappe	2,2 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	68 mm
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	102 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	94 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

Code EAN 0088381875561

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

- Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications
- Régulateur pour adapter la vitesse aux différents matériaux ou travaux
- Le filtre HEPA élimine les particules avec une cote d'efficacité de 99,75%
- Vitesse et couple identiques en marche avant et arrière.
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

194079-2

Mandrins auto-serrants



194080-7

Mandrin SDS-Plus interchangeable



324219-0

Butée de profondeur pour perceuses,



821552-6

Coffret MAKPAC 4



839975-4

Plateau intérieur (type 4)



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122878-2

Poignée complète avec porte butée



158057-6

Grip 36 complète



194079-2

Mandrins auto-serrants



331886-4

Jauge de profondeur



424474-5

Capuchon d'étanchéité

