

Perfo-burineur SDS-Plus

HR2670

800 W - 26 mm - 3 J

3,0 J de puissance pour gérer les applications les plus exigeantes.

Équipé de trois modes de fonctionnement (Perforation uniquement / Burinage uniquement / Perforation + Burinage) Puissant moteur de 800 W fournit une énergie d'impact de 3,0 J. Contrôle de la vitesse variable. Limiteur de couple conçu pour minimiser les dommages aux engrenages en désengageant automatiquement les engrenages si l'embout se coince.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	800 W
Vitesse à vide max	0 - 1500 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	0 - 4500 min ⁻¹
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	26 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	4 - 18 mm
Puissance de frappe	3,0 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	68 mm
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	102 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	94 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

Code EAN 0197050007131

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

- Bouton de verrouillage encastré pour utilisation en continu



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

122G56-6

Poignée complète

321144-6

Butée de profondeur pour perceuses

821925-3

Coffret plastique



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

1914X3-8

Aspiration perçage sur surface plane

