

# Perfo-burineur SDS- Max

## HR4002

1050 W - 40 mm

**Efficace grâce à sa haute vitesse de rotation**

Machine robuste, légère et simple d'utilisation. Très bon rapport qualité-prix. 2 modes de fonctionnement : Perforation et Burinage. Limiteur de couple : Système de débrayage à billes robuste. 12 positions de burin. Protection du sélecteur en aluminium. Charbons auto-rupteurs. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1050 W
Vitesse à vide max	680 min <sup>-1</sup>
Impacts par minute (IPM)	2500 min <sup>-1</sup>
Ø de forage en béton max.	40 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	16 - 32 mm
Puissance de frappe	6,1 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	105 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	103 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	95 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, perforation	11,1 m/s <sup>2</sup>
Poids sans câble	6,6 - 6,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	458 x 114 x 256

**Code EAN 0088381081566**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



### AVANTAGES PRODUITS

- L'embrayage limiteur de couple intégré se désengage si l'embout se coince
- Mandrin coulissant « One Touch » : remplacement rapide et simple des forets
- La poignée souple atténue les vibrations ressenties par l'utilisateur
- Le limiteur de couple intégré garantit un contrôle de couple stable



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**321248-4**

Butées de profondeur pour



**135209-6**

Poignées de perçage complètes avec



**198993-4**

Graisse pour emmanchement (100



**824798-3**

Coffrets de transport et moulages

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**135209-6**

Poignées de perçage complètes avec



**198993-4**

Graisse pour emmanchement (100



**199144-2**

Kit d'aspiration burinage SDS-MAX



**824798-3**

Coffrets de transport et moulages