

# Perfo-burineur SDS- Max

## HR4013C

1100 W - 40 mm

**AVT optimisé : vibrations de 5 m/s<sup>2</sup> seulement. Travaillez 2 fois plus sans effort**

3 fonctions : réglage angulaire, perforation et burinage. AVT : Système anti-vibration. Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide. Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique. Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).



**AVT** **SOFT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NO LOAD**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1100 W
Vitesse à vide max	250 - 500 min <sup>-1</sup>
Impacts par minute (IPM)	1450 - 2900 min <sup>-1</sup>
Ø de forage en béton max.	40 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	16 - 35 mm
Puissance de frappe	8,0 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	105 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	104 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	93 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	6,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	479 x 112 x 263 mm

### AVANTAGES PRODUITS

- AVT (technologie anti-vibration) assure une performance de vibration extra-faible
- Poignée antivibration pour un travail sans fatigue.
- Le témoin de service signale que le balai de charbon doit être remplacé ainsi que les dysfonctionnements de l'interrupteur et du câble de connexion.
- Interrupteur à 2 modes pour "perforer uniquement" ou "perforer avec rotation"
- Composants électroniques standard : pleine puissance en charge.
- Boîtier antivibration pour plus de confort
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
- Fonction de verrouillage pour utilisation en continu

**Code EAN 0088381651332**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**123138-5**

Poignées de perçage complètes avec



**198993-4**

Graisse pour emmanchement (100



**331955-1**

Butée de profondeur pour HR4013C



**443122-7**

Chiffon tissu



**821580-1**

Boite de rangement



**837544-5**

Moulage pour HR4013C



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**123138-5**

Poignées de perçage complètes avec



**1914X3-8**

Aspiration perçage sur surface plane



**196792-8**

Poignées de burinage complètes



**197298-9**

Kit de maintenance

**198993-4**

Graisse pour emmanchement (100



**199142-6**

Système d'aspiration pour perfo-



**199144-2**

Kit d'aspiration burinage SDS-MAX



**321248-4**

Butées de profondeur pour



**331955-1**

Butée de profondeur pour HR4013C



**837544-5**

Moulage pour HR4013C



**P-17027**

Adaptateurs d'emmanchement SDS-

