

# Scie circulaire XGT®

## HS013GZ

Ø 415 mm - 40 V max Li-Ion -  
Produit seul

Capacité de coupe maximale de 158 mm,

Idéale pour couper à travers des poutres et des traverses d'une épaisseur allant jusqu'à 150 mm en un seul passage. Technologie AWS se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth. Démarrage progressif pour plus de contrôle et une meilleure précision. Frein électrique. Fonction anti-redémarrage minimise les démarrages accidentels.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension XGT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	2100 min <sup>-1</sup>
Max. Profondeur de coupe à 90 °	160 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	106 mm
AWS prêt	✓
Niveau de puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	106 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	98 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Dimensions du produit (L x l x H):	606 x 233 x 476 mm
Poids de l'outil avec batterie	11,0 - 12,0 kg
Plage de biseau (à droite) max.	0 - 45 °
Diamètre de la lame	415 mm

Code EAN 0197050007438

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



### AVANTAGES PRODUITS

- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Démarrage progressif qui élimine les à-coups au démarrage pour un meilleur contrôle et plus de précision
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Léger et puissant



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**E-24848**

Lame de scie circulaire Efficut 415 x



**450316-7**

Raccord à poussières



**783204-6**

Clé hexagonale 6mm



**4131E7-2**

Support de protection



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**164019-4**

Guide d'angle



**4131E7-2**

Support de protection



**450316-7**

Raccord à poussières



**783204-6**

Clé hexagonale 6mm



**E-24848**

Lame de scie circulaire Efficut 415 x

