

Nettoyeur haute pression

HW112

120 bar

Ses nombreux accessoires le rendent prêt à toutes les utilisations domestiques

Idéal pour le lavage d'outillage, de voiture, de sol, etc. Pompe aluminium à trois pistons en inox.
Moteur à induction : Durée de vie prolongée. TSS : Arrêt automatique du moteur dès le relâchement de la poignée, réduction de la consommation d'énergie, durée de vie accrue. Filtrage des eaux d'apport.
Filtre : plus simple à contrôler et à nettoyer.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1600 W
Température de l'eau max.	50 °C
Pression maximale	120 bar
Pression de fonctionnement	100 bar
Tuyau de pression, longueur	5,5 m
Niveau de puissance sonore (I_{wa})	86 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	78,4 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	3,41 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids sans câble	16,2 kg
Pression d'alimentation max.	10 bar
Débit maximal	6,2 L/min
Classe de protection internationale (IP)	IPX5

AVANTAGES PRODUITS

- Plus grande longévité avec le système TSS (Total Stop System) qui met le moteur en marche ou à l'arrêt en fonction de l'action sur l'interrupteur de la lance.
- Roues à bande de caoutchouc pour faciliter le déplacement sur le sol accidenté des chantiers
- Bobine de tuyau intégrée avec mécanisme de verrouillage
- Pour les équipements standard, des espaces de stockage sur le cadre de la machine.

Code EAN 0088381616928

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

3082130

Raccord arrosage avec filtre 3/4"



3640670

Tête de lance jet crayon



3640920

Poignée pistolet



3640940

Kit lance jet rotatif

3640950

Brosse fixe



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

197853-7

Accessoires pour HW1200/HW1300



3082130

Raccord arrosage avec filtre 3/4"

