

Nettoyeur haute pression

HW132

140 bar

Puissance importante et moteur à induction pour des utilisations fréquentes

Idéal pour le nettoyage de grandes surfaces. Pompe aluminium à trois pistons en inox. Moteur à induction durée de vie prolongée. Système TSS : Arrêt automatique du moteur dès le relâchement de la poignée, réduction de la consommation d'énergie, durée de vie accrue. Filtrage des eaux d'apport. Nouveau filtre : plus simple à contrôler et à nettoyer.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	2100 W
Température de l'eau max.	50 °C
Pression maximale	140 bar
Pression de fonctionnement	120 bar
Tuyau de pression, longueur	8 m
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de puissance sonore (I_{wa})	85 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	77,33 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	1,75 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids sans câble	18,8 kg
Pression d'alimentation max.	10 bar
Débit maximal	7,0 L/min
Classe de protection internationale (IP)	IPX5

AVANTAGES PRODUITS

- Plus grande longévité avec le système TSS (Total Stop System) qui met le moteur en marche ou à l'arrêt en fonction de l'action sur l'interrupteur de la lance.
- Roues à bande de caoutchouc pour faciliter le déplacement sur le sol accidenté des chantiers
- Bobine de tuyau intégrée avec mécanisme de verrouillage
- Pour les équipements standard, des espaces de stockage sur le cadre de la machine.

Code EAN 0088381616966

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

3640670

Tête de lance jet crayon



3640920

Poignée pistolet



3640940

Kit lance jet rotatif

3640950

Brosse fixe



3640960

Tuyau



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

3640920

Poignée pistolet



P-64892

Kit de débouchage de canalisations

