

Scie sauteuse XGT® JV001GZ

Produit seul

Une coupe fluide et efficace

3 réglages orbitaux + coupe droite. Contrôle de vitesse variable par numérotation. Nouveau Soft no-load avec fonction de désactivation. Si l'outil détecte une rotation du moteur à vide pendant un fonctionnement intermittent tel qu'une découpe de précision, il revient automatiquement en mode Soft no-load.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Coups par minute (SPM)	800 - 3500 min ⁻¹
Longueur de course	26 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 - 45 °
Plage de biseau (à droite) max.	0 - 45 °
Capacité aluminium	20 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	135 mm
Capacité de coupe en acier (90 °) max.	10 mm
Frein électronique	✓
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	98 dB(A)
Niveau de vibration, découpe de tôle	4,8 m/s ²
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	90 dB(A)
Poids net du produit	1,9 kg
Facteur k de vibration, découpe de	1,5 m/s ²

Code EAN 0088381770293

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
- Lampe double LED avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse pour un meilleur éclairage et un travail plus précis
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- BL Motor : longue durée de vie
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- 3 paramètres rotatifs



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

122C71-6

Raccord d'aspiration pour scies



415524-7

Dispositif anti-éclatement



783202-0

Clé hexagonale 4 mm



A-85628

Lame coupe rapide et propre pour



A-85737

Lame pour métal (1 à 3 mm), inox (1 à



A-85793

Lame coupe rapide pour finitions bois



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

192557-6

Pare éclat



8355B1-1

Moulage 8355B1-1

