

# Scie sauteuse XGT®

## JV002GM201

4 Ah - 40 V Max

Pour une coupe fluide et efficace

3 réglages orbitaux + coupe droite. Contrôle de vitesse variable par numérotation. Nouveau Soft no-load avec fonction de désactivation. Si l'outil détecte une rotation du moteur à vide pendant un fonctionnement intermittent tel qu'une découpe de précision, il revient automatiquement en mode Soft no-load.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Coups par minute (SPM)	0 - 3500 min <sup>-1</sup>
Longueur de course	26 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 - 45 °
Plage de biseau (à droite) max.	0 - 45 °
Capacité aluminium	20 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	135 mm
Capacité de coupe en acier (90 °) max.	10 mm
Action rotative	✓
Frein électronique	✓
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	96 dB(A)
Niveau de vibration, découpe de tôle	4,2 m/s <sup>2</sup>
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	88 dB(A)
Poids net du produit	2,0 kg

Code EAN 0197050002471

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



### AVANTAGES PRODUITS

- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- BL Motor : longue durée de vie
- 3 paramètres rotatifs



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**122C71-6**

Raccord d'aspiration pour scies



**415524-7**

Dispositif anti-éclatement



**783202-0**

Clé hexagonale 4 mm



**A-85628**

Lame coupe rapide et propre pour



**A-85737**

Lame pour métal (1 à 3 mm), inox (1 à



**A-85793**

Lame coupe rapide pour finitions bois



**8359Y2-4**

Moulage MAKPAC pour JV002G



**821551-8**

Coffret MAKPAC 3



## PRODUITS DE SÉRIE

**191B26-6 (2x)**

Batterie XGT® 40Vmax / 4 Ah -



**191E07-8**

DC40RA - Chargeur rapide Li-Ion

