

Tondeuse 38 cm XGT®

LM003GZ

40 V Max Li-Ion - 38 cm - Produit
seul

Performances de tonte élevées

XPT (eXtreme Protection Technology)/compatible IPX4. La lame est conçue pour s'incliner vers l'avant de la tondeuse lorsqu'elle est fixée, minimisant la double coupe pour réduire la charge sur la machine afin de réduire la consommation d'énergie, une meilleure sensation de coupe et de meilleures performances de collecte de l'herbe.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|------------------------|
| Énergie | 40 V |
| Composant batterie | Li-ion |
| Vitesse à vide max | 3800 min ⁻¹ |
| Positions de taille de coupe | 8 |
| Hauteur de tonte | 20 - 75 mm |
| Diamètre de la roue arrière | 16,5 cm |
| Diamètre de la roue avant | 14 cm |
| Surface de tonte max. 8,0 Ah | 780 m ² |
| Cumula | ✓ |
| Coupe bio | ✓ |
| Utilisation continue XGT® 40Vmax / 8,0 Ah | 48 min |
| Capacité du bac de ramassage | 40 L |
| Niveau de puissance sonore (I _{wa}) | 91,4 dB(A) |
| Poids net du produit | 13,7 kg |
| Niveau de pression acoustique (L _{pa}) | 83 dB(A) |

Code EAN 0197050000613

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

1913H2-2
Obturbateur mulching 380



782210-8
Clé de douille 17



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

1913H2-2
Obturbateur mulching 380

