

Rabot

M1902

500 W - 82 mm

Idéal en travail continu grâce au bouton blocable

Compact et solide pour les travaux d'ajustage légers et moyens. Prise de passe réglable en un tour de main de 0 à 1 mm. Semelle dotée d'une rainure en V permettant de chanfreiner facilement les chants vifs. Le pied escamotable permet de déposer la machine sans que les fers ne touchent la pièce de travail ou l'établi. Poignée ergonomique Soft Grip.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	500 W
Vitesse à vide max	16000 min ⁻¹
Largueur de rabotage	82 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	1 mm
Profondeur de calibre max.	9 mm
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	95 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	87 dB(A)
Poids net du produit	2,7 kg
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	2,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	285 x 157 x 160 mm
Niveau de vibration, ponçage bois tendre	3,0 m/s ²
Facteur k de vibration, ponçage bois tendre	1,5 m/s ²

Code EAN 0088381823586

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Réglage facile de la profondeur avec la molette.
- La poignée ergonomique conçue avec une adhérence certaine fournit plus de contrôle et de confort



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

165581-2

Guide parallèle



456751-7

Jauge lame

783217-7

Clé hexagonale 5mm



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

165581-2

Guide parallèle



451329-1

Embout de déflexion des copeaux

