

# Scie circulaire

## M5802

1 050 W - Ø 190 mm

Incontournable dans l'atelier ou au chantier

Compacte et légère, pour tous les travaux de menuiserie courants. Excellente vue sur l'avant de la lame aussi bien à gauche qu'à droite. Facilité du changement de la lame grâce au fond plat du moteur. Charbons facilement accessibles pour assurer l'entretien de la machine. Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.



**Makita**  
mit

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1050 W
Puissance de sortie maximale	1300 W
Vitesse à vide max	4900 min <sup>-1</sup>
Max. Profondeur de coupe à 90 °	66 / 68 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	44 / 46 mm
Plage de biseau (à droite) max.	0 - 45 °
Diamètre de la lame	185 / 190 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20 / 30 mm
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	106 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	98 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, brossage du bois	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, brossage du bois	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids sans câble	3,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	297 x 232 x 255

Code EAN 0088381816137

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



### AVANTAGES PRODUITS

- Faible niveau sonore pour une utilisation plus agréable
- Socle inclinable pour des coupes en biais de 0° à 45°
- Levier pour un réglage rapide de la profondeur de coupe
- Étui de lame en aluminium pour une durabilité élevée et une longue durée de vie d'outil
- La sciure est éjectée par l'arrière de l'appareil, loin de l'opérateur, pour une utilisation propre et confortable
- Conception compacte et légère



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**164095-8**

Guides parallèles pour scies



**452091-1**

Buse anti-poussière



**783217-7**

Clé hexagonale 5mm



---

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**164095-8**

Guides parallèles pour scies



**452091-1**

Buse anti-poussière



**B-31974**

Lame de scie circulaire, M-Force

