

## Scie sur table

# MLT100N

Ø 260 mm - 1 500 W

Conçue pour le délignage sur chantier

Large surface de travail. Extension arrière, gauche et droite. Coupe en biseau de petites pièces facilité grâce au guide en L. Réglage précis de l'angle de la lame. Transport et stockage facile (poignée + faible encombrement).



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1500 W
Vitesse à vide max	4300 min <sup>-1</sup>
Hauteur de coupe (table ci-dessus) à 90 ° max.	93 mm
Hauteur de coupe (ci-dessus) à 45 ° max.	64 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 - 45 °
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	100 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	89 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Taille du plateau	610 x 620 mm
Poids sans câble	34,8 - 35,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	726 x 984 x 473 mm

Code EAN 0088381868198

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**762001-3**

Équerre pour rabots



**JM21080290**

Poussoir pour scie à ruban



**JM27000097**

Lame carbure bois pour scie à onglet

**JM27000202**

Guide parallèle



**JM27000224**

Guide droit



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**762001-3**

Équerre pour rabots



**B-32524**

Lame de scie circulaire, Makblade+



**B-32873**

Lames carbure "Makblade" Bois,



**B-33875**

Lame de scie circulaire, alliage T.C.T



**B-64624**

Lame de scie circulaire, T.C.T Efficut,



**B-67234**

Lame de scie circulaire, T.C.T Efficut,



**B-67240**

Lame de scie circulaire, T.C.T Efficut,



**JM21080290**

Poussoir pour scie à ruban



**JM27000090**

Évacuation de poussières



**JM27000097**

Lame carbure bois pour scie à onglet

**JM27000202**

Guide parallèle



**JM27000224**

Guide droit

