

Radio de chantier XGT®

MR001G

CXT® - LXT® - XGT® - 12 à 40 V
max Li-Ion - Produit seul

Jusqu'à 30 heures d'autonomie

Certifié IP65. Compatible avec les batteries CXT®, LXT®, XGT®. Prise AUX-IN 3,5 mm pour la connexion à une source audio externe. Un son stéréo riche grâce aux deux haut-parleurs latéraux Ø 89 mm. Boutons de commande et cadran lumineux pour une meilleure visibilité. Jusqu'à 30 heures d'autonomie avec une batterie Li-ion 40 V max XGT® 4,0 Ah.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Tension XGT	✓
Plage de fréquences am	522 - 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Utilisation continue Batterie 18V / 2,0 Ah	10 h
Utilisation continue Batterie 18V / 4,0 Ah	20 h
Utilisation continue de la batterie 18V / 5,0 Ah	25,5 h
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 Ah	31 h
Classe de protection internationale (IP)	IP65
Poids de l'outil avec batterie	4,5 - 5,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	280 x 171 x 298 mm
Utilisation continue de 14,4V / 3,0 Ah Batterie	12 h

AVANTAGES PRODUITS

- Conception compacte et légère
- Protection IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'humidité

Code EAN 0088381739009

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

SE00000078

Adaptateur secteur pour radios de

